

## ESTUCHE DE RAPIDÓGRAFOS C/3 (1,3,5)

### EK-230/3W1

DESCRIPCIÓN	
LÍNEA	Rapidógrafos.

COMPOSICIÓN		
TINTA	TIPO	Agua, pigmento sobre resina base agua.
	CONTENIDO	3 piezas de estilografos de 2.4 gr c/u.
	BARRIL	Polipropileno
PUNTA	TIPO	En forma de bala.
	MATERIAL	Poliacetato.
	TAPA	Polypropileno

0.1 mm

0.3 mm

0.5 mm






ANCHO DE ESCRITURA:  
0.1 mm, 0.3 mm, 0.5 mm



CARACTERÍSTICAS	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trazo super fino debido a su maravillosa punta de poliacetato, reforzado por un fuerte collar metálico.</li> <li>• Excelente resistencia al agua y a la decoloración.</li> <li>• Tinta pigmento a base de agua.</li> <li>• No rellenable.</li> </ul>

RENDIMIENTO					
DISTANCIA DE ESCRITURA	De 400 a 500 m. (0.1 mm), de 900 a 1,000 (0.3mm y 0.5mm). La distancia puede variar según el color. Método de escritura: Ángulo de 65°, presión 50 g, velocidad 4.2 m/segundo sobre papel.				
TIEMPO DE SECADO	<table border="0"> <tr> <td>PUNTA</td> <td>0.1mm : 1 hora, 0.3mm: 2 horas, 0.5 mm: 5 horas</td> </tr> <tr> <td>ESCRITURA</td> <td>0.1 mm: 5 - 10 segundos, 0.3 mm: 10 - 20 segundos, 0.5 mm: 30 - 60 segundos.</td> </tr> </table>	PUNTA	0.1mm : 1 hora, 0.3mm: 2 horas, 0.5 mm: 5 horas	ESCRITURA	0.1 mm: 5 - 10 segundos, 0.3 mm: 10 - 20 segundos, 0.5 mm: 30 - 60 segundos.
PUNTA	0.1mm : 1 hora, 0.3mm: 2 horas, 0.5 mm: 5 horas				
ESCRITURA	0.1 mm: 5 - 10 segundos, 0.3 mm: 10 - 20 segundos, 0.5 mm: 30 - 60 segundos.				
PRECAUCIONES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No los tire o sacuda para evitar su derrame.</li> <li>• Manténgalos tapados cuando no lo use.</li> </ul>				

COLORES
 Negro

USOS				
 Papel	 Tarjetas	 Dibujo	 Diseño Gráfico	 Correspondencia



## EK-230/3W1

## ESTUCHE DE RAPIDÓGRAFOS C/3 (1,3,5)

### CÓDIGOS DE BARRAS

PIEZA


EMPAQUE INTERNO

CORRUGADO

EK-230/3W1



EK-230/3W1



EK-230/3W1



PZAS. X CAJA INTERNA

PZAS. X CORRUGADO

CORRUGADOS X PALLET

